

BARRAMESH

Aplicação

BARRAMESH é usado como um reforçador de rebocos de cimento ou de outros compostos de resinas e cargas em pó. Reforça os rebocos contra o aparecimento de fissuras, evitando, assim, a ingressão de humidade e outros elementos de desgaste das superfícies rebocadas. Como resultado, **BARRAMESH** evita a desagregação entre a camada de acabamento e o resto do substrato. **BARRAMESH** é especialmente indicado para o reforço da camada superior nas superfícies de cortes de ténis.



Ficha Técnica

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Código do Produto | BARRAMESH |
| Massa | 34±2 g/m ² |
| Espessura Nominal | 0.21 mm (sobre a rede) |
| Dimensões da Malha | 5 mm (longitudinal) |
| | 5 mm (lateral) |
| Tipo de Construção da Malha | 2x2 - 2/34/68 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Conteúdo de Aglutinante | 2.5% da massa (max) |
| Resistência à Tensão (nominal) | |
| - Longitudinal | 350N/50 mm |
| - Lateral | 400N/50 mm |
| Largura Standard | 1600±2 mm |
| Comprimento Standard | 435±1 m |

Como aplicar

BARRAMESH aplica-se em 5 passos fáceis:

- 01** Prepare a superfície onde vai aplicar BARRAMESH certificando-se que está seca, livre de poeiras, gorduras ou massas soltas.
- 02** Aplique uma primeira camada do material de reboco a aplicar sobre a totalidade da área a reparar, e deixe curar completamente.
- 03** Fixe uma das extremidades do rolo de BARRAMESH e desenrole a todo o comprimento do corte de ténis; aplique uma segunda demão do material de reboco sobre a tira estendida de BARRAMESH, de forma a fixar a rede ao substrato.
- 04** Repita o passo 3 sobre toda a superfície do corte de ténis, sobrepondo as tiras de BARRAMESH em cerca de 50mm.
- 05** Quando a primeira demão sobre a rede tiver secado, aplicar mais duas demãos, sendo a última demão, com a cor final.

Notas

1. Armazenar em local fresco e seco.
2. O cliente, após receber o produto, será o único responsável pela aplicabilidade do mesmo a determinado uso específico.
3. Estas especificações estão sujeitas a alterações por acordo mútuo sempre que a Companhia achar conveniente.
4. Todas as mercadorias são vendidas nos termos das nossas condições gerais de venda.