

# CRAKGON-PLUS



## Aplicação

**CRAKGON-PLUS** foi especificamente concebido e desenvolvido para ser aplicado como reforçador de sistemas de impermeabilização em todas as condições atmosféricas. A rede de fibra de vidro usada no **CRAKGON-PLUS** adiciona uma excepcional estabilidade dimensional à membrana, potenciando a resistência à tracção, tanto no sentido longitudinal como lateral. Tal facto produz um reforço considerável das capacidades de impermeabilização de sistemas resinosos normalmente utilizados, tais como: betumes, betumes modificados, acrílicos, epóxis, e poliésteres. **CRAKGON-PLUS** pode ser usado para impermeabilizar ou reparar impermeabilizações de terraços, parapeitos, goteiras, algerozes, abas, empenas, etc. **CRAKGON-PLUS** não é afectado pelos raios ultra-violeta, não apodrece, não arde, tem excelentes qualidades de resistência às condições atmosféricas, e é, também, resistente à acidez e alcalinidade.




## Ficha Técnica

<b>Código do Produto</b>	<b>CRAKGON-PLUS</b>
<b>Massa</b>	60 g/m <sup>2</sup>
<b>Espessura Nominal</b>	0.40 mm (sobre a rede)
<b>Tipo de Rede</b>	2x2 construção 2/34/68
<b>Diâmetro da Fibra Nominal (microns)</b>	16 µ
<b>Tipo de Aglutinante</b>	Acrílico
<b>Conteúdo de Aglutinante</b>	12-16% da massa
<b>Conteúdo de Humidade</b>	3% máximo

<b>Conteúdo de Vidro</b>	80% mínimo
<b>Resistência a Tensão Nominal</b>	
- Longitudinal	400N/50 mm
- Lateral	400N/50 mm
<b>Flexibilidade Nominal (resistência após dobra)</b>	300N/50 mm
<b>Largura Standard</b>	1000±2 mm
<b>Comprimento Standard</b>	100±1 m


## Como Usar

**CRAKGON-PLUS pode ser facilmente aplicado em 5 passos simples:**




▶ 01

Prepare a superfície sobre a qual vai aplicar o CRAKGON-PLUS, certificando-se que esta limpa, seca, livre de poeiras, gorduras, tintas ou massas velhas.




▶ 02

Desenrole o CRAKGON-PLUS sobre a superfície a ser impermeabilizada, elevando-o um pouco acima do rodapé.




▶ 03

Aplique uma primeira demão de tinta, ou de outro produto recomendado, para fixar o CRAKGON-PLUS à superfície a ser impermeabilizada. Certifique-se da total absorção do produto pela membrana.



▶ 04

Derrame uma quantidade razoável de tinta, ou de outro produto recomendado, sobre o CRAKGON-PLUS e estenda-o, usando um rolo, espátula, rodo, brocha ou qualquer outra ferramenta apropriada.



▶ 05

Repita o processo para as tiras seguintes de CRAKGON-PLUS, sobrepondo pelo menos 5 centímetros. Depois da primeira demão ter secado ou curado, os relevos do CRAKGON-PLUS ficarão visíveis. Aplique uma segunda e terceira demão cruzadas de forma a obter a espessura recomendada.

## Notas

1. Armazenar em local fresco e seco.
2. O cliente após receber o produto, será o único responsável pela aplicabilidade do mesmo a determinado uso específico.
3. Estas especificações estão sujeitas a alterações por acordo mutuo sempre que a Companhia achar conveniente.
4. Todas as mercadorias são vendidas nos termos das nossas condições gerais de venda.